

▶ アスファルト防水工法

アスファルト防水(熱工法)(露出仕上げの場合は、末端アルミ押えとコーキング m=1,800円加算)

アスファルト防水工事は、各種工法の中では一番歴史も古く(約30年)防水工事の主流を占めており、用途も歩行用(埋込防水)及び非歩行用(露出防水)と、どちらにも適しております。

■露出防水密着工法C-2

材 料 ・ 工 法	量/m ²	単 価
アスファルトプライマー塗り (特殊プライマー塗り※②)	0.3ℓ (0.6ℓ)	m ² 4,300円
特殊ルーフィング、アスファルト流し張り	1.0kg	
アスファルトルーフィング、アスファルト流し張り	1.0kg	
砂付ルーフィング、アスファルト流し張り	1.0kg	

■露出防水密着工法C-1

材 料 ・ 工 法	量/m ²	単 価
アスファルトプライマー塗り (特殊プライマー塗り※②)	0.3ℓ (0.6ℓ)	m ² 4,700円
特殊ルーフィング(Ⅱ)アスファルト流し張り	1.0kg	
特殊ルーフィング(Ⅱ)アスファルト流し張り	1.0kg	
アスファルトルーフィング、アスファルト流し張り	1.0kg	
砂付ルーフィング、アスファルト流し張り	1.0kg	

※都心では熱工法は余り使用されていません。熱工法とは、アスファルトを釜で煮るため異臭と煙が発生するためです。



アスファルト防水(常温工法)(露出仕上げの場合は、末端アルミ押えとコーキング m=1,800円加算)

都心ではアスファルトを火でたくことはできませんので主に常温工法が使用されます。

5工程 4,600円/m ²		
工程	材 料	量/m ²
1	コートX	1.5kg
2	シート	
3	コートDX	2.0kg
4	コートDX	1.5kg
5	カラー または (コートAL)	0.7kg (0.5kg)

6工程 5,100円/m ²		
工程	材 料	量/m ²
1	Sパール	0.3kg
2	コートDX	1.5kg
3	シート	
4	コートDX	2.0kg
5	コートDX	1.5kg
6	カラーまたは (コートAL)	0.7kg (0.5kg)

※(清掃)および(下地処理)は別途



屋根防水改修工事 (アスファルト常温(冷)工法、m²=4,400円)

