

# ▶ 屋根の長期耐久性塗装

## 特長

### ○ 長期防錆・防食性を有します

天然アスファルトの被覆力と塗膜表面の緻密なアルミフレイク層の厚膜によって、日光を反射し、水分、塩分、亜硫酸ガスの浸入を強く遮断しますので長期防錆、防食効果を発揮します。

### ○ 厚膜塗装で柔軟性を有します

アルマネーション#301は1回塗りで一般塗料の塗膜（約30 $\mu$ ）の8倍の厚膜をつくります。塗膜は鉄板の膨張収縮によく追従し、長期間鉄板を保護します。

### ○ 熱を反射し、温度を低下します

アルマネーションに配合された極微なアルミニウム片は経時と共に塗膜表面に浮遊しアルミ層を形成します。このアルミ層は熱線の65%までを反射し、夏期高温時には約10 $^{\circ}$ C 温度を低下させます。

## 鉄板屋根吹付



## 錆がある古い鉄板屋根塗装

工程	(円/㎡)
ケレン	400
さび止め	800
中塗	800
上塗	1,000
合計	3,000

## スレート屋根



## スレート屋根塗装



## 新・旧石綿スレート塗装

工程	(円/㎡)
素地調整(水洗)	300
シーラー	650
中塗	800
上塗	800
合計	2,550

## 屋根の平面積の倍率

