

▶ 防塵・耐摩耗の塗床をします。

材料にはウレタン系、エポキシ系、ゴム系と3種類あります。
用途により材質を選ぶことが大切です。



工場



倉庫



食堂

■エポキシ樹脂モルタル塗床工法（ノンスリップ）

適用	厚み	m ² 単価
給食センター・加工食品	厚4%	5,400円
飲料・製パン・厨房	厚5%	5,900円
機械工場	厚4%	4,700円
プールサイド	厚5%	5,500円

※エポキシとモルタルを混合して塗る。

■ウレタン系塗床工法（弾力性がある）

適用	厚み	m ² 単価
一般学校・病院	厚2.0%	3,600円
体育館・病院	厚3.0%	4,800円
体育館・病院	厚4.0%	6,300円
屋外通路・ベランダ ゴルフ練習場	厚5.0%	7,200円

■エポキシ樹脂塗床工法（表面がかたい）

適用	厚み	m ² 単価
防じん床・プール	厚0.5%	2,000円
学校・病院等の床	厚1.3%	4,400円
耐薬品・実験室・ メッキ室・機械室	厚1.3%	4,100円
ノンスリップ床・工場・ プールサイド	厚1.5% (5号珪砂)	3,800円
工場・実験室・ピット・ 駐車場・船舶等の床	厚5.0%	8,500円
汚水処理槽・ メッキ処理槽	厚1.8%	7,500円
化学工場の貯槽・廃液溝 汚水処理槽・浄水場	厚0.8%	2,800円

塗床材は下地の良し悪しにより大きな影響を受けます。下地の状況判断を誤ると、いくら完全な施工を行ってもダメです。

●モルタル、コンクリート下地の補修は完全にしてください。



アク汚れ、水洗い m²=450円



凸凹下地直し m²=2,200円



油污れ、バブサンダ掛 m²=1,000円
油止め接着材(塗りカチオン)m²=3,200円



亀裂直し m²=3,500円

